



i1500 se standardním oplechováním a černými litinovými dveřmi (digitální katalytický monitor není zobrazen).

FUNKCE

- Certifikováno EPA 2020
- Ovládání jednou páčkou přívodu vzduchu a řízení katalyzátoru
- Digitální katalytický monitor teploty
- Vysoce výkonná krbová vložka
- Airwash (mytí vzduchem) – udržuje sklo krbu v naprosté čistotě
- 10-ti letá záruka na katalyzátor

MOŽNOSTI

- Litinové dveře s keramickým sklem v černém provedení nebo s niklovým proužkem
- Boční oplechování standard nebo oversize
- Ventilátor s proměnnou rychlostí
- Přímý komínový adaptér nebo vybočený komínový adaptér

SPECIFIKACE

Výhřevnost* v m ²	60 - 100
Účinnost	84%
Maximální délka polena	45 cm
Interval přikládání	až 10 hodin
Emise gram/hodinu	1.0 g/h
Průměr kouřovodu	150 mm

* Délka doby hoření závisí na druhu dřeva, obsahu vlhkosti, klimatických podmínkách a instalaci. Liší se také v závislosti na půdorysu domu, uspořádání domu, tepelných ztrátách domu a kvalitě / vlhkosti dřeva.



INCLUDES 10-YEAR
100% ORIGINAL
COMBUSTOR COVERAGE